

Modell 6000



Fler-Funktions Test Set Fem olika tester - med endast En anslutning!

- + Multi-Meter
- + Isolations Motstånd Testare
- + Brusmätning och Parbalansmätning
- + Bryggmätning av Resistans
- + Fullfunktions Pulsekometer

Genom en kombination av olika mätmöjligheter i ett instrument erbjuder Modell 6000 följande:

- + Multi-Meter DC spänning, AC spänning, Fjärrbatteri, och Resistans.
- + Kvaliteten på parledare - Sling ström, Brus metalliskt, Effekt påverkan och Längsgående balans.
- + Isolationsresistans.
- + Resistans Felbrygga (RFL) erbjuder tre olika testmetoder:
3-ledare, 4-ledare, och Kupfmuller.
- + Pulsekometer (TDR) mätningar genom belastade eller obelastade metalliska parkablar.

Genom endast en anslutning till kabelsystemet kan en omedelbar diagnos på kabelns tillstånd ställas med hjälp av den inbyggda Multi-Metern - Isolationsmätaren - Brus/Parbalans - Resistansbryggan och Pulsekometern. Alla parametrarna visas både grafiskt och numeriskt på den stora bildskärmen. Exempelvis kan man vid felsökning verifiera felstället med både Resistansbryggmätningen och Pulsekometern samtidigt på bildskärmen. Instrumentet visar de grafiska bilderna på ett överskådligt, enkelt och logiskt sätt.

Mätdata som insamlas, både det som visas på skärmen och övriga data kan lagras i instrumentets minne för senare jämförelse och skrivs ut på skrivare.

Allmänna data

Dimensioner:	HxBxD=198x279x165mm inkl.väska m. tillbehör. Vikt 2.6kg.
Pulsekometer:	2ns,25ns,100ns,500ns,1,5us,4,4us och 330ms. Balans utgång variabel mellan 80 ohm & 120 ohm. Distans 10-20 km VOP beroende. Minne för lagring av 8 st kurvor standard. Inkopplingsbara filter.
ResistansBrygga:	0 till 33 km. 3-ledar test 4-ledar test Kupfmuller Test
Multimeter:	DC, AC volt. Fjärrbatteri 2-400V. Resistans.
Isolationsresistans:	0.00Mohm till 100Mohm. Slingström 0 till 120 mA.
Övrigt:	Laddningsbara batterier. Laddare, Bärväska, Dubbla anslutningskablar till telefonlinje och jordledare. Handbok.

Specifikationen kan komma att ändras utan föregående meddelande

Xi instrument AB har ett brett program av utrustningar för lokalisering av, och felsökning på kabelsystem samt instrument för detektering av alla metall-och ledningssystem under marken.

Xi instrument AB
Box 387
301 09 Halmstad

Telefon: 035-102131
Fax: 035-122130

Email: sales@xi.se
Hemsida: www.xi.se
01-03-22