

Pulsekometer Modell 1550

Modell 1550 är en pulsekometer för felsökning på metalliska parkablar av typen koaxkablar, tvinnade parkablar eller kablar av andra typer. Bildskärmen visar en vågform längs kabelns sträckning. Med hjälp av en markör visas avståndet till ev. fel på kabeln.

Avbrott, kortslutningar, impedansförändringar, felaktiga kontakter, fuktproblem, dåliga skarvar eller andra typer av skador på kablar kan identifieras av Modell 1550.

Pulsekometern Modell 1550 kan användas i tillämpningar för felsökning inom Tele, Kabel-TV, LAN, Landmobil, Marknät för Mobiltelefoni, Avioniksystem, Elkablar, Gatubelysning, Signalkablar, Fjärrvärmeledningar, Antennkablar mm. Modell 1550 ger snabba och noggranna resultat vid användning i samband med installationsarbeten och vid underhåll och felsökning av ledningssystem

Kabelfelsökare för el- och telekablar

Enkel enhands-användning

Finner fel orsakade av kortslutning, avbrott, fukt, dåliga skarvar m.m

Testar koaxialkablar, tvinnade parkablar, elkablar och andra typer av metalliska par-eller flerledarkablar
Digital skärm med bakgrundsbelysning visar vågform längs hela kabeln

Inga komplicerade menyer för inställningar

6 st mätområden, 10 m, 30 m, 100 m, 300 m, 1000 m och 3000 m



Produktspecifikation

- * HxBxD=25x10x5,5 cm. Vikt: 0.6 kg.
- * Max avstånd 3000 m VOP beroende
- * Noggrannhet: +/- 0,9 % av mätområde
- * Batterier: 6 st AA Lr6 batterier
- * Löphastighet: justerbar 0.20 till 0.99
- * Utgång: Banankontakter
- * Pulsamplitud 5V nominellt
- * Temperatur: -20 C till +50 C
- * Ingångsskydd: upp till 250 volt
- * Utgångspuls: 7ns - 2000ns beroende på mätområde
- * 128x64 pkt matris-LCD med bakgrundsbelysning
- * Utimpedans: valbar 25, 50, 75 eller 100 ohm
- * Automatisk amplitudförstärkning
- * 6 st mätområden, 10 m - 3000 m.

Standardutrustning

Utrustningen levereras komplett med anslutningskablar, bärväska m bärrem, handledning.

Garanti 1 år.

Valfria tillbehör

Avsäkrad testkabel upp till 600VAC, 50 ohms testkabel för koax kabel, 100 ohms testkabel för tvinnad parkabel.

Specifikationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Xi instrument AB har ett brett program av utrustningar för lokalisering av, och felsökning på kabelsystem samt instrument för detektering av alla metall- och ledningssystem under marken.

Xi instrument AB
Box 387
301 09 Halmstad

Telefon: 035-102131
Fax: 035-122130
Email: sales@xi.se

Hemsida: www.xi.se
00-08-15